

## Fiche technique FR-D1.0F-2M / Congélateur vertical GN2/1



## Congélateur vertical FR-D1.0F-2M

- ✓ Performances de refroidissement : grâce à un système ventilé et un dégivrage automatique, votre congélateur fonctionne avec une efficacité énergétique maximale.
- ✓ Résistance chauffante intégrée dans le cadre de porte : élimine la condensation pour une visibilité claire et sans traces.
- ✓ Éclairage LED intégré : met vos produits en valeur tout en réduisant la consommation d'énergie.
- ✓ Conception écologique : le compresseur Donper et le gaz réfrigérant écologique R290 assurent des performances optimales dans le respect de l'environnement.

## **DIMENSIONS:**

DIMENSIONS EXTERNES (L X P X H) MM	1340*845*1980
DIMENSIONS INTERNES (L X P X H) MM	1220*665*1460

## **CARACTÉRISTIQUES:**

CAPACITÉ (L)	1185
POIDS NET (KG)	135,5
TEMPÉRATURE	-10 à -21°C
NOMBRE ET TYPE DE PORTES	2 portes à fermeture automatique, équipées de joints magnétiques
NOMBRE ET TYPE DE CLAYETTES	6 étagères incluses Acier inoxydable
PIEDS	4 pieds ou roulettes
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR	Acier inoxydable
SYSTÈME	
TYPE DE REFROIDISSEMENT	Ventilé
TYPE DE RÉGULATION	Électronique

TYPE DE REFROIDISSEMENT	Ventilé
TYPE DE RÉGULATION	Électronique
TYPE DE DÉGIVRAGE	Automatique
FLUIDE FRIGORIGÈNE	R290
CHARGE DE GAZ (G)	120
ALIMENTATION (V/HZ)	220/50
PUISSANCE (W)	730
CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH/24H)	5.6

- ✓ Isolation thermique exceptionnelle : grâce à la mousse haute densité, vos produits sont conservés à la température idéale tout en respectant l'environnement.
- ✓ Contrôleur de température intelligent : contrôle précis et lisible pour un réglage facile de la température.
- ✓ Portes à fermeture automatique : pratiques et efficaces, elles garantissent une conservation optimale tout en facilitant l'entretien.

