

Technisch gegevensblad FR-G1200F - Onderbouw koelkast



DIMENSIONS

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (L X P X H) MM **1200*760*800**

DIMENSIONS INTÉRIEURES (L X P X H) MM **700*570*590**

CARACTÉRISTIQUES

CAPACITÉ (L) **235**

POIDS NET (KG) **65**

TEMPERATURE **0~+10°C**

NOMBRE ET TYPE DE PORTE **Deuren met automatische sluiting uitgerust met afneembare magnetische dichtingen**

NOMBRE ET TYPE D'ÉTAGÈRES **1 PVC-legplank per deur**

PIEDS **4 poten / of wieltjes**

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR **Roestvrij staal**

SYSTÈME

TYPE DE REFROIDISSEMENT **Ventilatiekoeling**

TYPE DE RÉGULATION **Elektronisch**

TYPE DE DÉGIVRAGE **Automatisch**

FLUIDE RÉFRIGÉRANT **Wanbao/Donper (R290)**

CHARGE DE GAZ (G) **65**

TENSION (V/Hz) **220/50**

PUISSANCE (W) **250**

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (KWH/24H) **2**

Onderbouw koelkast FR-G1200F

- ✓ **Krachtige koeling:**
Een ventilatiekoelsysteem met automatische ontdooiing zorgt voor maximale energie-efficiëntie en optimale prestaties.
- ✓ **Roestvrij staal #201, binnen en buiten:**
Deze volledig roestvrijstalen koelkast combineert robuustheid en elegantie. Hij is duurzaam, gemakkelijk schoon te maken en geeft uw ruimte een moderne en professionele uitstraling.
- ✓ **Milieuvriendelijk ontwerp:**
De Donper-compressor en het milieuvriendelijke R290-koelgas garanderen optimale prestaties en respect voor het milieu.
- ✓ **Digitale temperatuurregeling:**
Dankzij het duidelijke digitale display kunt u de temperatuur eenvoudig en nauwkeurig regelen.
- ✓ **Zelfsluitende deuren:**
Praktisch en efficiënt — ze zorgen voor een optimale bewaring en vereenvoudigen het onderhoud.
- ✓ **Automatisch verdampingssysteem voor condenswater:**
Dit hygiënische systeem verdampt automatisch het condenswater, wat het onderhoud vereenvoudigt en de prestaties optimaliseert.

De FR-G1200F-koelkast: een innovatieve en krachtige oplossing om uw producten vers te houden en tegelijkertijd de aandacht van uw klanten te trekken.

Investeer in **ecologie, prestaties en elegantie** met onze FR-G1200F-koelkast!

Siège/Avenue Louise 209 bte 7 1050, Bruxelles | Showroom/Rue d'Ostende 80 1080
Bruxelles | T +32 2 539 10 46 | info@frigotec.be | TVA.BE0730661507 | KBC BE11 7360
5964 3748 | www.frigotec.be