

Technisch gegevensblad – FR-320H-SS Bar Koelkast



AFMETINGEN

EXTERNE AFMETINGEN (L X B X H) MM	1340*845*2000
INTERNE AFMETINGEN (L X B X H) MM	1220*665*1480

KENMERKEN

CAPACITEIT (L)	85
NETTO GEWICHT (KG)	77
TEMPERATUUR	0 tot +10°C
AANTAL EN TYPE DEUR	Twee zelfsluitende deuren, uitgerust met afneembare magnetische dichtingen

AANTAL EN TYPE PLANKEN	3 roestvrijstalen legborden per deur
VOETEN	4 voeten of wielen
INTERNE UITRUSTING	Roestvrij staal

SYSTEEM

TYPE KOELING	Geventileerd
TYPE REGELING	Elektronisch
TYPE ONTDOOIING	Automatisch
KOELMIDDEL	R290
GASBELASTING (G)	65
STROOM (V/HZ)	220/50
VERMOGEN (W)	350
ENERGIEVERBRUIK (KWH/24H)	±2.8

Bar Koelkast FR-320H-SS

- ✓ **Ventilatorgekoelde koeling**
Het ventilatiekoelsysteem zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling, waardoor uw dranken altijd perfect gekoeld blijven, zelfs op drukke dagen.
- ✓ **Milieuvriendelijk R600a-koelmiddel**
Dankzij het gebruik van R600a is deze koelvitrine milieuvriendelijk en biedt ze een efficiënte en duurzame koelprestatie.
- ✓ **Verchroomde leggers**
Organiseer uw producten in stijl met **twee verchroomde leggers per deur**, die zorgen voor een geoptimaliseerde opslagruimte en een nette presentatie.
- ✓ **Digitale Elitech-regeling**
Met de **Elitech-controller** kunt u de temperatuur eenvoudig en nauwkeurig instellen, voor een optimale controle over de koeling op elk moment.
- ✓ **Energiezuinige LED-verlichting**
Breng uw producten onder de aandacht met geïntegreerde LED-verlichting die zacht licht verspreidt, energiezuinig is en geen extra warmte afgeeft.
- ✓ **Robuuste constructie**
De buitenkant van de koelvitrine is vervaardigd uit **roestvrij staal SS201** voor extra duurzaamheid en stevigheid. Ook de binnenkant is in **roestvrij staal**, wat het onderhoud vergemakkelijkt en de levensduur van het toestel verlengt.
De **FR-320H-SS koelkast**: een innovatieve en krachtige oplossing om de versheid van uw producten te garanderen én de aandacht van uw klanten te trekken.
Optimaliseer uw koelruimte met onze moderne en efficiënte oplossing!

