

Technisch gegevensblad – Vitrinekoelkast FR-700H



AFMETINGEN

EXTERNE AFMETINGEN (L X B X H) MM	700*660*2000
INTERNE AFMETINGEN (L X B X H) MM	604*632*1522

KENMERKEN

CAPACITEIT (L)	400
NETTO GEWICHT (KG)	700
TEMPERATUUR	129
AANTAL EN TYPE DEUR	0 à +10°C
AANTAL EN TYPE PLANKEN	1 scharnierende deur in hol glas, deurkader in PVC
VOETEN	4 poten / wieltjes
INTERNE UITRUSTING	5 legplanken van PVC-type met etikethouder

SYSTEEM

TYPE KOELING	Ventilatorgekoeld
TYPE REGELING	Elektronisch (Carel)
TYPE ONTDOOIING	Automatisch
KOELMIDDEL	R290
GASBELASTING (G)	60
STROOM (V/HZ)	220/50
VERMOGEN (W)	380
ENERGIEVERBRUIK (KWH/24H)	2.9

Vitrinekoelkast FR-700H

- ✓ **Optimale organisatie** – Dankzij de stevige en praktische **PVC-leggers**, voorzien van **prijslabellhouders** en **scheidingsstukken**, maakt de FR-700H het eenvoudig om uw producten overzichtelijk te presenteren. Zo trekt u moeiteloos de aandacht van uw klanten.
- ✓ **Maximale zichtbaarheid** – De glazen deur met **PVC-frame** zorgt voor een perfecte zichtbaarheid van uw producten en voorkomt condensvorming. Het moderne, strakke design trekt de aandacht en zorgt voor een verzorgde en functionele presentatie.
- ✓ **Efficiënte koelprestaties** – Uitgerust met een **ventilatorgekoeld systeem** en een **koperen verdamper**, garandeert de FR-700H een snelle en gelijkmatige koeling. De geoptimaliseerde energieprestaties helpen bovendien om uw kosten te verlagen.
- ✓ **Eenvoudig onderhoud** – Dankzij het **automatische ontdooisysteem** en de **zelfverdampende waterbak** wordt overtollig vocht automatisch afgevoerd, zonder complexe onderhoudsprocedures.
- ✓ **Geavanceerde technologie** – De **digitale temperatuurregeling** maakt het mogelijk om de bewaarcondities nauwkeurig aan te passen, voor optimale prestaties.

De **FR-700H**: een elegante en krachtige oplossing om de versheid van uw producten te garanderen en tegelijkertijd de aandacht van uw klanten te trekken.

Investeer in **efficiëntie**, **betrouwbaarheid** en **stijl** met onze **FR-700H vitrinekoelkast**!

Siège/Avenue Louise 209 bte 7 1050, Bruxelles | Showroom/Rue d'Ostende 80 1080
 Bruxelles | T +32 2 539 10 46 | info@frigotec.be | TVA.BE0730661507 | KBC BE11 7360
 5964 3748 | www.frigotec.be