

Technische fiche FRD-1985H/ Diepvrieskast met drie glazen deuren



AFMETINGEN

EXTERNE AFMETINGEN (L X B X H) MM	1985*760*2000
INTERNE AFMETINGEN (L X B X H) MM	1865*620*1540

KENMERKEN

CAPACITEIT (L)	1500
NETTO GEWICHT (KG)	240
TEMPERATUUR	-22 à -18°C
AANTAL EN TYPE DEUR	3 deuren met driedubbel glas en verwarmd glas, deurkozijn van PVC

AANTAL EN TYPE PLANKEN	5 PVC-legplanken met etikethouder
------------------------	--

VOETEN	6 poten/wielen
INTERNE UTRUSTING	Geverfd staal

SYSTEEM

TYPE KOELING	Geventileerd
TYPE REGELING	Elektronisch
TYPE ONTDOOIING	Automatisch
KOELMIDDEL	R290
GASBELASTING (G)	135*2
STROOM (V/HZ)	220/50
VERMOGEN (W)	1780
ENERGIEVERBRUIK (KWH/24H)	15.8

Diepvrieskast met drie glazen deuren **FRD-1985H**

- ✓ Driedubbele glazendeur: helder en condensvrij zicht dankzij het verwarmde glas, met een PVC-frame dat optimale isolatie biedt.
- ✓ Ventilator-koelsysteem: snelle en gelijkmatige koeling die stabiele temperaturen garandeert en de koudeketen optimaal behoudt.
- ✓ Verticale LED-verlichting: geïntegreerde verticale LED-verlichting die uw producten benadrukt, energiezuinig is en zorgt voor een nette, moderne presentatie die de aandacht van klanten trekt.
- ✓ PVC-legplanken: stevig, eenvoudig schoon te maken en ideaal voor een optimale organisatie van uw producten.
- ✓ Hoogwaardige materialen: stalen structuur met verfafwerking aan de binnen- en buitenzijde voor robuustheid en eenvoudig onderhoud. De geverfde "web"-condensor zorgt voor een betere energie-efficiëntie en duurzame prestaties.
- ✓ Waterbak met automatische verdamping: automatische verdamping van het water zorgt voor eenvoudig, onderhoudsvrij gebruik zodat u zich op het belangrijkste kunt richten.

De vrieskast FRD-1985H is een innovatieve en krachtige oplossing om de versheid van uw producten te garanderen en tegelijkertijd de aandacht van uw klanten te trekken.

Investeer in efficiëntie, prestaties en elegantie met onze vrieskast **FRD-1985H!**

